

CROMA

Downlight orientable et retractable



CROMA

Downlight encastré plafond

Environnement : intérieur
Pose : encastré plafond
Environnement : commerces
Alimentation: 230V
Matériau: Aluminium
Dimension produit :
Garantie : 50 000h - L70 B50
SDCM : < 4

Downlight CROMA apporte une solution modulable et rétractable

►► Avantages



Version 1 module



Version 2 modules



Choix d'optiques

►► Certifications



►► Photométrie

- Beam 15°
- Beam 30°
- Beam 45°
- Beam 60°

►► Références

Item	Flux lumineux	Puissance	IRC	CCT (K)	Angle
100140XX	2750lm	1x25W	80+	2700K/3000K/4000K/	15°/30°/45°/60°
100140XX	3850lm	1x35W	80+	2700K/3000K/4000K/	15°/30°/45°/60°
100140XX	4950lm	1x45W	80+	2700K/3000K/4000K/	15°/30°/45°/60°
100140XX	5550lm	2x25W	80+	2700K/3000K/4000K/	15°/30°/45°/60°
100140XX	7700lm	2x35W	80+	2700K/3000K/4000K/	15°/30°/45°/60°
100140XX	9900lm	2x45W	80+	2700K/3000K/4000K/	15°/30°/45°/60°

►► Dimension

Version module 1 x 25W :	Dimension produit : L145xW145xH123mm	Découpe encastrement : 135*135mm
Version module 1 x 35W :	Dimension produit : L160xW160xH137mm	Découpe encastrement : 145*145mm
Version module 1 x 45W :	Dimension produit : L170xW170xH162mm	Découpe encastrement : 155*155mm
Version module 2 x 25W :	Dimension produit : L275xW145xH123mm	Découpe encastrement : 260*135mm
Version module 2 x 35W :	Dimension produit : L300xW160xH137mm	Découpe encastrement : 280*145mm
Version module 2 x 45W :	Dimension produit : L325xW170xH162mm	Découpe encastrement : 310*155mm