

JADE projecteur

Projecteur



JADE

Projecteur à choix multiple d'angles

Environnement : extérieur/intérieur

Pose : sur lyre

Environnement : industrie - abord extérieur

Alimentation: 230V

Matériau: Aluminium


Garantie : 50 000h - L80B50

Projecteur grand espace

➤➤ Photos



Lyre de fixation pré percée



Ouverture sans outil



Driver MEANWELL



LED PHILIPS

➤➤ Certifications



➤➤ Photométrie

Angle 30° /60°/90°/asym 150°x70°

➤➤ Références

	Flux (lm)	Puissance (W)	Efficacité (lm/W)	IRC	CCT (K)	ANGLE	DIMENSION
JAD503KASBL	6 000	50	120	80+	3000K	ASYMETRIQUE	L:310*W:220*D:50mm
JAD504KASBL	6 000	50	120	80+	4000K	ASYMETRIQUE	L:310*W:220*D:50mm
JAD503K90BL	6 000	50	120	80+	3000K	90°	L:310*W:220*D:50mm
JAD504K90BL	6 000	50	120	80+	4000K	90°	L:310*W:220*D:50mm
JAD503K60BL	6 000	50	120	80+	3000K	60°	L:310*W:220*D:50mm
JAD504K60BL	6 000	50	120	80+	4000K	60°	L:310*W:220*D:50mm
JAD803KASBL	9 600	80	120	80+	3000K	ASYMETRIQUE	L:354*W:245*D:55mm
JAD804KASBL	9 600	80	120	80+	4000K	ASYMETRIQUE	L:354*W:245*D:55mm
JAD803K90BL	9 600	80	120	80+	3000K	90°	L:354*W:245*D:55mm
JAD804K90BL	9 600	80	120	80+	4000K	90°	L:354*W:245*D:55mm
JAD803K60BL	9 600	80	120	80+	3000K	60°	L:354*W:245*D:55mm
JAD804K60BL	9 600	80	120	80+	4000K	60°	L:354*W:245*D:55mm
JAD1003KASBL	12 000	100	120	80+	3000K	ASYMETRIQUE	L:402*W:295*D:60mm
JAD1004KASBL	12 000	100	120	80+	4000K	ASYMETRIQUE	L:402*W:295*D:60mm
JAD1003K90BL	12 000	100	120	80+	3000K	90°	L:402*W:295*D:60mm
JAD1004K90BL	12 000	100	120	80+	4000K	90°	L:402*W:295*D:60mm
JAD1003K60BL	12 000	100	120	80+	3000K	60°	L:402*W:295*D:60mm
JAD1004K60BL	12 000	100	120	80+	4000K	60°	L:402*W:295*D:60mm
JAD1503KASBL	18 000	150	120	80+	3000K	ASYMETRIQUE	L:430*W:330*D:60mm
JAD1504KASBL	18 000	150	120	80+	4000K	ASYMETRIQUE	L:430*W:330*D:60mm
JAD1503K90BL	18 000	150	120	80+	3000K	90°	L:430*W:330*D:60mm
JAD1504K90BL	18 000	150	120	80+	4000K	90°	L:430*W:330*D:60mm
JAD1503K60BL	18 000	150	120	80+	3000K	60°	L:430*W:330*D:60mm
JAD1504K60BL	18 000	150	120	80+	4000K	60°	L:430*W:330*D:60mm
JAD2003KASBL	24 000	200	120	80+	3000K	ASYMETRIQUE	L:470*W:360*D:60mm
JAD2004KASBL	24 000	200	120	80+	4000K	ASYMETRIQUE	L:470*W:360*D:60mm
JAD2003K90BL	24 000	200	120	80+	3000K	90°	L:470*W:360*D:60mm
JAD2004K90BL	24 000	200	120	80+	4000K	90°	L:470*W:360*D:60mm
JAD2003K60BL	24 000	200	120	80+	3000K	60°	L:470*W:360*D:60mm
JAD2004K60BL	24 000	200	120	80+	4000K	60°	L:470*W:360*D:60mm
JAD1004K100BL	12 000	100	120	80+	4000K	110°	L:402*W:295*D:60mm
JAD1504K100BL	18 000	150	120	80+	4000K	110°	L:430*W:330*D:60mm
JAD2004K100BL	24 000	200	120	80+	4000K	110°	L:470*W:360*D:60mm

Rappel décryptage référence : **JAD503KASBL JADE 50W 3000K ASYMETRIQUE corps NOIR**