

NACARAT

Encastré plafond optique Dark Light



NACARAT

encastré basse luminance

Environnement : intérieur

Pose : encastré plafond

Alimentation: avec driver 230V

Matériau: Aluminium

Garantie : 50 000h - L80B20

SDCM : < 4

UGR<19

Encastré au plafond équipé du système Dark Light limitant très fortement la vision de la source pour un confort lumineux absolu. Driver PHILIPS - LED CREE

➤➤ Photos



version Asymétrique



versions à plusieurs modules



version modules orientables




version TRIMLESS à la demande

➤➤ Certifications



➤➤ Photométrie



- Beam 45°

- Nous consulter pour autres optiques

►►► Références **gamme LE CLASSIQUE ANGLE 45°** Possible à la demande : 2700K/5000K Optiques :15°/30°



Item	Flux lumineux	Puissance	IRC	CCT (K)	Découpe
10010901	200 lm	2W	90	3000	37x37mm 1 module
10010902	200 lm	2W	90	4000	37x37mm 1 module

Dimension du produit L45*W45*H49mm



10010903	400 lm	4W	90	3000	68x37mm 2 modules
10010904	400 lm	4W	90	4000	68x37mm 2 modules

Dimension du produit L75*W45*H49mm



10010905	1000 lm	10W	90	3000	140x37mm 5 modules
10010906	1000 lm	10W	90	4000	140x37mm 5 modules

Dimension du produit L147*W45*H49mm



10010907	2000 lm	20W	90	3000	273x37mm 10 modules
10010908	2000 lm	20W	90	4000	273x37mm 10 modules

Dimension du produit L280*W45*H49mm



10010909	3000 lm	30W	90	3000	405x37mm 15 modules
10010910	3000 lm	30W	90	4000	405x37mm 15 modules

Dimension du produit L415*W45*H49mm

►►► Références **gamme LE CLASSIQUE ASYMETRIQUE**



Item	Flux lumineux	Puissance	IRC	CCT (K)	Découpe
10010917	1300 lm	10W	90	3000	140x37mm
10010918	1300 lm	10W	90	4000	140x37mm

►►► **PERSONNALISATION PRODUIT**

Pour chaque référence du NACARAT possibilité d'adapter :

- version TRIMLESS
- Version TRIAC dimmable
- Version DALI dimmable
- version 1/10V dimmable



➤➤➤ **Références gamme LE DOWNLIGHT 45°** Possible à la demande : 2700K/3500K/5000K Optiques :15° /30°

Item	Flux lumineux	Puissance	IRC	CCT (K)	Découpe
 10010930	1100 lm	10W	80	3000	80x80mm
10010931	2200 lm	20W	80	3000	140x37mm
Dimension du produit 10W: 97x97x86mm					
 10010932	1100 lm	10W	80	4000	80x80mm
10010933	2200 lm	20W	80	4000	140x37mm
Dimension du produit 20W: 166x97x86mm					

➤➤➤ **Références gamme LE CLASSIQUE BOOSTE ANGLE 48°**
Possible à la demande : 2700K/5000K Optiques :15°/24°/38°/70°/35°x70°

Item	Flux lumineux	Puissance	IRC	CCT (K)	Découpe
 10010940	440 lm	4W	90	3000	49x49mm 1 module
10010941	440 lm	4W	90	4000	49x49mm 1 module
Dimension du produit L54*W54*H50mm					
 10010942	1320 lm	12W	90	3000	125x49mm 3 modules
10010943	1320 lm	12W	90	4000	125x49mm 3 modules
Dimension du produit L130*W54*H52mm					
 10010944	1650 lm	15W	90	3000	87x87mm 4 modules
10010945	1650 lm	15W	90	4000	87x87mm 4 modules
Dimension du produit L92*W92*H52mm					
 10010946	2000 lm	20W	90	3000	201x49mm 5 modules
10010947	2000 lm	20W	90	4000	201x49mm 5 modules
Dimension du produit L206*W54*H52mm					
 10010948	3960 lm	36W	90	3000	125x125mm 9 modules
10010949	3960 lm	36W	90	4000	125x125mm 9 modules
Dimension du produit L130*W130*H52mm					
 10010950	4400 lm	40W	90	3000	390x49mm 10 modules
10010951	4400 lm	40W	90	4000	390x49mm 10 modules
Dimension du produit L396*W54*H52mm					

➤➤➤ **Références gamme LE CLASSIQUE BOOSTE SAILLIE ANGLE 48°**

Possible à la demande : 2700K/5000K Optiques :15°/24°/38°/70°/35°x70°



Item	Flux lumineux	Puissance	IRC	CCT (K)	Découpe	
10010952	1100 lm	10W	90	3000	-	4 modules
10010953	1100 lm	10W	90	4000	-	4 modules

Dimension du produit L82*W82*H80mm



10010954	3960 lm	36W	90	3000	-	9 modules
10010955	3960 lm	36W	90	4000	-	9 modules

Dimension du produit L120*W120*H90 mm

➤➤➤ **Références gamme SUR RAIL 3 ALLUMAGES ANGLE 70°** Possible à la demande : 2700K/5000K

Optiques :12°/25°/40°/50x50°/70x70°/35x70°



Item	Flux lumineux	Puissance	IRC	CCT (K)
10010956	6140 lm	45W	90	3000
10010957	6140 lm	45W	90	4000

Dimension du produit L440xW125xH95mm



Item	Flux lumineux	Puissance	IRC	CCT (K)
10010958	7532 lm	55W	90	3000
10010959	7532 lm	55W	90	4000

Dimension du produit L440xW125xH95mm

○ White ● Gray ● Black

