

# RAINBOW encastré

encastré circulation



## Rainbow UGR<19

encastré IP65

Environnement : intérieur-extérieur

Pose : plafond

Environnement : bureaux

Alimentation: 230V

Matériau: Aluminium

Garantie : 50 000h - L80B20

SDCM : < 4

Encastré personnalisable IP65.

- BLACK
- WHITE
- SILVER
- GOLD
- MIRROR

LED CREE - driver Philips.

### ➤➤ Photos



Optique OR



Optique BLACK



Optique SILVER



Optique MIRROR



Optique WHITE

### ➤➤ Certifications



### ➤➤ Photométrie

- Beam 45°

►► Références

Item	Flux lumineux	Puissance	IRC	CCT (K)	Dim. découpe	Dim.
100214XX	1100 lm	10W	80	3000	90mm	Dia100*H75mm
100214XX	1100 lm	10W	80	4000	90mm	Dia100*H75mm
100214XX	2200 lm	20W	80	3000	130mm	Dia140*H90mm
100214XX	2200 lm	20W	80	4000	130mm	Dia140*H90mm
100214XX	3300 lm	30W	80	3000	170mm	Dia190*H105mm
100214XX	3300 lm	30W	80	4000	170mm	Dia190*H105mm
100214XX	3600 lm	35W	80	3000	170mm	Dia190*H105mm
100214XX	3600 lm	35W	80	4000	170mm	Dia190*H105mm
100214XX	4400 lm	40W	80	3000	200mm	Dia230*H128mm
100214XX	4400 lm	40W	80	4000	200mm	Dia230*H128mm

**XX** : se référer à la base tarifaire - choix de la finition de l'optique ( noir- blanc - miroir - argent - or)

