

ROSSO Downlight

Le downlight traditionnel Economique optique 90°



ROSSO Downlight OPTIQUE 90°

Downlight rond traditionnel

Environnement :
intérieur Pose : encastré
plafond Environnement :

Alimentation 230V
Garantie : 50 000h L70B50
SDCM : < 4

Le Luminaire ROSSO la solution pour l'éclairage traditionnel des bureaux. Version ON/OFF, version TRIAC pour une gestion de l'éclairage simple à mettre en oeuvre en rénovation sans oublier la version de gestion numérique par DALI.



►► Certifications



ON/OFF

DALI

TRIAC

►► Références

Item	Flux lumineux	Puissance	IRC	CCT (K)	ANGLE	Diamètre découpe	Dimension luminaire
10021700 optique blanc	1100 lm	10W	80	4000	90°	75mm	Dia90*H56mm
10021701 optique blanc	1650 lm	15W	80	4000	90°	90mm	Dia110*H68mm
10021702 optique blanc	2200 lm	20W	80	4000	90°	120mm	Dia138*H82mm
10021703 optique blanc	2650 lm	25W	80	4000	90°	140mm	Dia165*H91mm
10021704 optique blanc	3300 lm	30W	80	4000	90°	170mm	Dia195*H107mm
10021705 optique argent	1100 lm	10W	80	4000	90°	75mm	Dia90*H56mm
10021706 optique argent	1650 lm	15W	80	4000	90°	90mm	Dia110*H68mm
10021707 optique argent	2200 lm	20W	80	4000	90°	120mm	Dia138*H82mm
10021708 optique argent	2650 lm	25W	80	4000	90°	140mm	Dia165*H91mm
10021709 optique argent	3300 lm	30W	80	4000	90°	170mm	Dia195*H107mm
10021710 optique brillant	1100 lm	10W	80	4000	90°	75mm	Dia90*H56mm
10021711 optique brillant	1650 lm	15W	80	4000	90°	90mm	Dia110*H68mm
10021712 optique brillant	2200 lm	20W	80	4000	90°	120mm	Dia138*H82mm
10021713 optique brillant	2650 lm	25W	80	4000	90°	140mm	Dia165*H91mm
10021714 optique brillant	3300 lm	30W	80	4000	90°	170mm	Dia195*H107mm
10021715 optique noir	1100 lm	10W	80	4000	90°	75mm	Dia90*H56mm
10021716 optique noir	1650 lm	15W	80	4000	90°	90mm	Dia110*H68mm
10021717 optique noir	2650 lm	20W	80	4000	90°	120mm	Dia138*H82mm
10021718 optique noir	2220 lm	25W	80	4000	90°	140mm	Dia165*H91mm
10021719 optique noir	3300 lm	30W	80	4000	90°	170mm	Dia195*H107mm

Les produits sont disponibles en 2700K / 3000K / 3500K / 5000K